

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

Prüfbericht Test Report

Gemäß dem Übereinkommen über die Annahme Einheitlicher Technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden

Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for the wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rädern für Personenkraftwagen und ihre Anhänger

Uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers

UN ECE-R 124 incl. Ergänzung 1
zuletzt geändert

UN ECE-R 124 incl. addition 1
as last amended

entfällt

not applicable

Genehmigungsstand <i>Approval status</i>	
UN ECE	Genehmigungsnummer <i>Number of approval</i>
	001178

R124 E1*124R00/01*1178*07

Typ / Type : **EVO 757**
Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

0. Allgemeine Angaben
General

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufacturer) : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
- 0.2. Typbezeichnung des Rades
Wheel type : EVO 757
- 0.3. Kategorie der Nachrüsträder
Category of replacement wheels : Dimensionsgleiche Nachrüsträder
Pattern part replacement wheels
- 0.4. Werkstoff
Construction material : Aluminiumlegierungen
- 0.5. Fertigungsverfahren
Method of production : Einteilige gegossene Aluminiumräder (Einzelheiten siehe technische Beschreibung)
One-piece cast light-alloy wheels (for details please refer to Technical Description)
- 0.6. Kennung der Felgenkontur
Rim contour designation : 7,5 J x 17
- 0.7. Einpresstiefe des Rades
Wheel inset : siehe 1.0
see 1.0
- 0.8. Radbefestigung
Wheel attachment : Es werden die in den Anlagen Verwendungsbereich aufgeführten Radbefestigungselemente mit dem entsprechenden Anzugdrehmoment verwendet.
Wheel fixing elements as listed in the appendices Scope of Application are used with the appropriate tightening torques.
- 0.9. Maximale Radlast und zugeordneter theoretischer Abrollumfang
Maximum load capacity and respective theoretical rolling circumference : siehe 1.0
see 1.0

R124 E1*124R00/01*1178*07

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

0.10 Name und Anschrift des Herstellers : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Manufacturer's name and address
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10
 D-67098 Bad Dürkheim

1.0 Prüfgegenstand
Testobject

1.1 Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis- ϕ (mm)/ Mittenloch- ϕ (mm) Number of holes / PCD (mm)/ center hole- ϕ	0.7 Einpresstiefe (mm) Inset	0.9	
			Maximale Radlast und zugeordneter theoretischer Abrollumfang Maximum load capacity and respective theoretical rolling circumference	
FO1	5/108/63,4	50,5	735kg	2140mm
FO1	5/108/63,4	52,5	735kg	2140mm
FO1	5/108/63,4	55	735kg	2140mm
W6	5/112/66,7	27	800kg	2200mm
W6	5/112/66,7	30	800kg	2200mm
W6	5/112/66,7	52	700kg	2100mm
W6	5/112/66,7	54	800kg	2200mm
W3	5/120/72,6	32	750kg	2160mm
W3	5/120/72,6	37	750kg	2160mm
W3	5/120/72,6	43	750kg	2160mm

1.1 Ausführung : siehe 1.0
Version : see 1.0

1.2 Radkennzeichnung
Wheel marking

vorgeschriebene Kennzeichnungen
Mandatory markings

Name oder Warenzeichen des Herstellers : ATS Germany (innen/inside)
Manufacturer name or trade mark

Kennung der Rad- oder Felgenkontur : 7,5Jx17 H2 (innen/inside)
Wheel or rim contour designation

Einpresstiefe : ET (s.o.) (innen)
Wheel inset : ET (s.o.) (inside)

Herstelldatum : Monat und Jahr (innen)
Date of manufacture : Monat und Jahr (inside)

Teilenummer - : z.B. EVO 757 (innen)
 Ausführungsbezeichnung : e.g. EVO 757 (inside)
Wheel / rim part number –
versions marking

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

Genehmigungszeichen : E1 124R-001178 (außen)
 Approval mark : E1 124R-001178 (outside)

zusätzliche Kennzeichnungen : KBA 51147 (außen/outside)
Additional markings : JWL (außen/outside)

1.3 Bemerkungen :
 Remarks

2.1. Prüfbedingungen
Test conditions

2.1.1. Meß- und Prüfeinrichtungen : Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die
 Equipment for measuring and testing den Anforderungen der Regelung entsprechen.
The tests were conducted on test facilities (test rigs) conforming to the requirements of the Regulation.

2.1.2. Prüfplan
 Test plan

Einteilige dimensionsgleiche Nachrüsträder aus Aluminiumlegierung One-piece light-alloy pattern part replacement wheels	
Art der Prüfung <i>Kind of test</i>	Ergebnis der Prüfung <i>Result of the test</i>
Korrosionsprüfung nach Anhang 5 <i>Corrosion test according Annex 5</i>	Positiv, siehe Korrosionsprüfung 05/Alutec/2013 10/ATS/2016 17/Anzio/2014 <i>Passed, see Corrosion test</i> 05/Alutec/2013 10/ATS/2016 17/Anzio/2014
Umlaufbiegeprüfung nach Anhang 6 <i>Rotating bending test according Annex 6</i>	Positiv <i>Passed</i>
Abrollprüfung nach Anhang 7 <i>Rolling test according Annex 7</i>	Positiv <i>Passed</i>
Impact-Test nach Anhang 8 <i>Impact test according Annex 8</i>	Positiv <i>Passed</i>
Anbau am Fahrzeug Abschnitt 2 des Anhang 10 <i>Vehicle fitment checks according Annex 10</i>	Positiv, gem. Anlagen Verwendung <i>Passed, please refer to appendices Scope of Application</i>
Allgemeine Anforderungen <i>General Requirements</i>	Erfüllt <i>Complied</i>

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

2.1.3 Bemerkungen :
 Remarks

2.2 Einzelheiten der vom Technischen Dienst durchgeführten Prüfungen
Details regarding test conducted by the technical service

2.2.1 Korrosionsprüfung : Die Korrosionsprüfungen wurden von der Firma
 Corrosion test Uniwheels durchgeführt und dokumentiert.
 The corrosion test was conducted and documented by Uniwheels

2.2.2 Umlaufbiegeprüfung :
 Rotating bending test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) Number of holes / Pitch circle diameter	Einpresstiefe (mm) Inset	Umlaufbiegeprüfung Rotating bending test		Datum date	Ort place
			Radlast Load capacity	Abrollumfang Rolling circumference		
FO1	5/108/63,4	50,5	735kg	2140mm	09/2019	TZT Lamsheim
FO1	5/108/63,4	55	735kg	2140mm	09/2019	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	27	800kg	2200mm	10/2016	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	30	800kg	2200mm	09/2020	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	700kg	2100mm	10/2016	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	700kg	2100mm	05/2018	TRM Shah Alam
W6	5/112/66,7	54	800kg	2200mm	05/2018	TRM Shah Alam
W3	5/120/72,6	32	750kg	2160mm	10/2016	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	37	750kg	2160mm	10/2016	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	43	750kg	2160mm	10/2016	TZT Lamsheim

2.2.3 Abrollprüfung :
 Rolling test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) Number of holes / Pitch circle diameter	Einpresstiefe (mm) Inset	Abrollprüfung Rolling test		Datum date	Ort place
			Radlast Load capacity	Reifengröße Tire size		
W6	5/112/66,7	27	800kg	275/70R17	10/2016	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	43	800kg	275/70R17	10/2016	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	800kg	275/70R17	12/2018	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	800kg	275/70R17	05/2018	TRM Shah Alam

R124 E1*124R00/01*1178*07

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

2.2.4 Impact-Test :
Impact test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) <i>Number of holes / Pitch circle diameter</i>	Einpress-tiefe (mm) <i>Inset</i>	Impact-Test <i>Impact test</i>		Datum date	Ort place
			Radlast <i>Load capacity</i>	Reifengröße <i>Tire size</i>		
W6	5/112/66,7	27	800kg	225/55R17	10/2016	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	700kg	195/55R17	10/2016	TZT Lamsheim
W3	5/120/72,6	43	750kg	205/50R17	10/2016	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	54	700kg	195/55R17	05/2018	TRM Shah Alam
W6	5/112/66,7	54	800kg	225/55R17	05/2018	TRM Shah Alam
FO1	5/108/63,4	55	735kg	205/50R17	09/2019	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	27	800kg	205/50R17	11/2019	TZT Lamsheim
W6	5/112/66,7	30	800kg	205/55R17	09/2020	TZT Lamsheim

2.2.5 Wechseltorsionstest :
Alternating torque test

2.2.6 Anbauprüfung und Dokumentation (Anhang 10 Punkt „2. Zusätzliche Vorschriften“):
Vehicle fitment checks and documentation (Appendix 10, Paragraph „2. Additional Requirements“) : siehe Anlagen 1 bis 10 zum Prüfbericht Nr. 55088816 (Verwendungsbereich)
see appendices 1 to 10 of the Test Report 55088816 (scope of application)

2.2.6.1 Überprüfung des Rotationsprofils des Rades
Wheel calliper check : Die Überprüfung erfolgte mittels Bremsenumlaufkonturen der in Anlage Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge. Die unter 2.1 des Anhangs 10 der Regelung definierten Kriterien werden eingehalten.
The assessment was performed with the help of the brake rotation contours of the vehicles listed in the Attachment headed Scope of Application. The criteria defined in section 2.1 of Attachment 10 of the Regulation are satisfied.

2.2.6.2 Überprüfung der Belüftungslöcher
Ventilation holes check : Das Rad verfügt über eine ausreichende Anzahl und über ausreichend dimensionierte Belüftungslöcher. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.2. des Anhangs 10 werden erfüllt.
The wheel has a sufficient number of adequately dimensioned ventilation holes. The requirements as per item 2.2 of Attachment 10 are satisfied.

Typ / Type : **EVO 757**
Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

- 2.2.6.3 Radbefestigungselemente
Wheel fixing elements : Es werden Radbefestigungsteile für Leichtmetallräder des Fahrzeugherstellers und/oder mitgelieferte Radbefestigungsteile (s. Verwendung) verwendet. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.3. des Anhangs 10 werden erfüllt.
Wheel fixing elements for alloy wheels specified by the vehicle manufacturer and/or supplied wheel fixing components (cf. Application) are used. The requirements as per item 2.3 of Attachment 10 are satisfied.
- 2.2.6.4 Vorstehende Außenkanten
External projections : Die Vorschriften der UN ECE Regelung Nummer 26 sind erfüllt.
The specifications of UN ECE Regulation number 26 are fulfilled.
- 2.2.7 allgemeine Anforderungen
General requirements : Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O Norm, die allgemeinen Anforderungen der UN ECE Regelung 124 werden erfüllt.
Dimensions and tolerance of the wheel contour comply with the E.T.R.T.O standard, the general requirements of the UN ECE Regulation 124 are met.
- 2.2.8 Bemerkungen
Remarks : Die Werkstoffuntersuchung nach Anhang 4 wurde durchgeführt.
Materials analysis according to Attachment 4 was performed.
- 2.3 Bewertung von durch den Hersteller bereitgestellter Unterlagen**
Evaluation of Documents provided by the manufacturer
- 2.3.1 Technische Beschreibung
Technical description : Die Technische Beschreibung entspricht den in der UN ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.
The Technical Description conforms to the requirements described in the UN ECE Regulation 124.
- 2.3.2 Radzeichnungen
Drawings of the wheel : Die vorgelegten Zeichnungen entsprechen den in der UN ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.
The drawings submitted conform to the requirements laid down in UN ECE Regulation 124.

R124 E1*124R00/01*1178*07

Typ / Type : **EVO 757**
Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

2.3.3 Angaben zu Verwendung und Anbau (Verwendungsbereichsdarstellung *Vehicle characteristics (description of application range)*) : Der in den Anlagen dargestellte Verwendungsbereich wurde durch den Technischen Dienst definiert. Die Anforderungen entsprechend der Festlegungen des Anhangs 10 Punkte 1.2 Fahrzeugmerkmale, 1.3 zusätzliche Merkmale und 1.4 Nähere Angaben zur Anbauanleitung werden erfüllt.

The scope of application described in Appendices was defined by Technical Service. The requirements in accordance with the specifications of Attachment 10, items 1.2 Features of the Vehicle, 1.3 Additional Features, and 1.4. Further Information regarding the Fitting Instructions are satisfied.

2.3.4 Werkstoffprüfungen nach Anhang 4 *Material Tests according to Annex 4* : Die nach den Festlegungen des Anhangs 4 vorgesehenen Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert.

The tests provided for in the terms of Annex 4 have been performed and documented.

2.3.5 Bemerkungen *Remarks* :

2.4. Allgemeine Angaben Other information

2.4.1 Ort der Prüfung *Place of testing* : -siehe Tabellen 2.2.2, 2.2.3 und 2.2.4
- see table 2.2.2, 2.2.3 and 2.2.4

2.4.2 Datum der Prüfung *Date of testing* : -siehe Tabellen 2.2.2, 2.2.3 und 2.2.4
- see table 2.2.2, 2.2.3 and 2.2.4

2.4.3 Bemerkungen *Remarks* :

3. Anlagen Appendices

1. Liste der Änderungen *List of modifications* : siehe Anlage 1 / Appendix 1

Typ / Type : **EVO 757**
 Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

- 2. Technische Beschreibung : *Beschreibung vom 14.10.2016 mit Änderung vom 07.10.2020*
Technical description

- 3.1 Radzeichnungen : 4510-03 vom 30.05.2016 mit Änderung vom 11.09.2020
Drawings of the wheel : 4511-03 vom 01.06.2016 mit Änderung vom 18.12.2017
 4512-03 vom 01.06.2016 mit Änderung vom 18.12.2017
 4513-03 vom 01.06.2016 mit Änderung vom 18.12.2017
 4514-03 vom 02.06.2016 mit Änderung vom 14.06.2019
 4515-03 vom 03.06.2016 mit Änderung vom 14.06.2019
 5059-01 vom 13.06.2019

- 3.2 Nabenkappenzeichnungen : 4157-01 vom 17.09.2014
Drawings of the hub cap : 2797-02 vom 25.04.2007 mit Änderung vom 02.03.2010
 3965-01 vom 23.08.2013

- 4. Werkstoffprüfungen nach : 10/ATS/2016 vom 12.07.2016
 Anhang 4 : 11/ATS/2016 vom 14.07.2016
Material Test according to : 12/ATS/2016 vom 21.07.2016
Annex 4 : 13/ATS/2016 vom 21.07.2016
 : 16/ATS/2016 vom 17.08.2016
 : 35/ATS/2019/MRS vom 18.09.2019
 : 36/ATS/2019/MRS vom 18.09.2019

- 5. Korrosionsprüfung : 05/Alutec/2013 vom 12.04.2013
 nach Anhang 5 : 10/ATS/2016 vom 21.09.2016
Corrosion Test : 17/Anzio/2014 vom 24.11.2014
according to Annex 5

- 6. Verwendungsbereich : Anlage 1 bis 10 zum Gutachten Nr.55088816
scope of application

Anlage / Ausfertigung <i>Attachment / Version</i>	Lochzahl / Lochkreis (mm) / Ø Mittenloch (mm) <i>Number of holes / pitch circle diameter (mm) / Ø center bore (mm)</i>	Einpresstiefe (mm) <i>Inset (mm)</i>	Datum <i>Date</i>
7/3	5/108/63,4	50,5	08.10.2020
8/2	5/108/63,4	52,5	08.10.2020
9/3	5/108/63,4	55	08.10.2020
1/5	5/112/66,7	27	29.03.2021
10/2	5/112/66,7	30	29.03.2021
2/6	5/112/66,7	52	01.04.2021
3/6	5/112/66,7	54	01.04.2021
4/2	5/120/72,6	32	08.10.2020
5/2	5/120/72,6	37	08.10.2020
6/2	5/120/72,6	43	08.10.2020

Typ / Type : **EVO 757**
Hersteller / Manufacturer : **Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**

4. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Der in diesem Prüfbericht und den zugehörigen Anlagen beschriebene Typ entspricht der o.a. Prüfspezifikation

The type described in this test report and the appendices attached are in compliance with the Test Specification mentioned above.

Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 11.

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.


The Test Report comprises pages 1 to 10.

The Test Report shall be reproduced and published in full only and by the client only. It shall be reproduced partially with the written permission of the Test Laboratory only.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

The Technical Service Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile of TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln – including its engineering center Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim - is designated for the applicable testing methods by the Kraftfahrt-Bundesamt according to EG-FGV for the type approval procedure of KBA under no. KBA-P 00010-96.

Lamsheim 01.04.2021



Blauth

Sachverständiger Technischer Dienst
Expert Technical Service