

Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx17H2 Typ PK 807
ATS Leichtmetallräder GmbH

Auftraggeber ATS Leichtmetallräder GmbH
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10
 D-67098 Bad Dürkheim
 QM-Nr.: 49 02 0131806/1

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell Perfektion
 Typ PK 807
 Radgröße 8,0Jx17H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B7 | PK 807 B7 / Z16 Ø70,0 - Ø57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 790 | 2180 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 49808
 Herstellerzeichen ATS
 Radtyp und Ausführung PK 807 (s.o.)
 Radgröße 8,0Jx17H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kegel 60° | 120 | 30 | Multipack: 45 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kegel 60° | 140 | 30 | Multipack: 45 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | Kegel 60° | 140 | 35 | Multipack: 45A |
| S04 | Schraube M14x1,5 | Kegel 60° | 170 | 35 | Multipack: 45A |

Prüfungen

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Audi
 Seat
 Skoda
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016 | 77-140 | 215/45R17 | K1a K2b | A01 A12 A19 A57 A99 Cbo F24 Lim V00 V17 S01 |
| | 77-140 | 225/45R17 | K1a K2b | |
| | 77-140 | 235/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h | |
| | 77-140 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h | |
| | 77-140 | 245/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h | |
| Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Cbo V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 | |
| | 75-147 | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03 | |
| Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0418*.. | 184-195 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S R70 | A01 A12 A19 A99 B03 Flh V17 S01 |
| | 184-195 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 M+S T88 T91 | |
| | 184-195 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 184-195 | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 | |
| | 184-195 | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03 | |
| Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0241*.. e1*2001/116*0418*.. e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 R70 | A01 A12 A19 A99 Flh V17 S01 |
| | 66-147 | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88 | |
| | 66-147 | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56 | |
| | 66-147 | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 | |
| | 66-147 | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03 | |
| Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 | 77-140 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h R70 | A01 A12 A19 A57 A99 F24 Flh V00 V17 S01 |
| | 77-140 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| | 77-140 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h | |
| | 77-140 | 235/40R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-140 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-140 | 245/40R17 | K2c K4i K6h K8s R03 | |
| Audi A4 8E e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*.. | 74-140 | 205/50R17 | R37 R70 T89 T93 | A12 A19 A99 Car Lim V17 S01 |
| | 74-188 | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93 | |
| | 74-188 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-188 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 74-188 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46 | |
| | 74-188 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46 | |
| Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*.. | 55-142 | 235/45R17 | G01 K2b K41 K43 K44 K46 K56 | A01 A12 A19 A99 Au7 Au9 Car K1c Lim V17 S01 |
| | 55-142 | 245/35R17 | K2c K41 K43 K44 K46 K56 T87 | |
| | 55-169 | 205/50R17 | K2b K44 K46 K56 R70 | |
| | 55-169 | 215/45R17 | K46 T87 T88 T91 | |
| | 55-169 | 225/45R17 | K2b K41 K46 K56 | |
| | 55-169 | 235/40R17 | K2b K41 K43 K44 K46 K56 | |
| | 55-169 | 245/40R17 | K2c K44 K46 K56 R03 | |
| Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*.. | 162 | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93 | A12 A19 A99 Car Cbo Lim V17 S01 |
| | 162 | 215/45R17 | R37 T88 T91 | |
| | 162 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 162 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46 | |
| | 162 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*... e1*2001/116*0177*.. | 96-147 | 205/50R17 | R37 R70 T89 T93 | A12 A19 A99 Cbo V17 S01 |
| | 96-188 | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93 | |
| | 96-188 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 96-188 | 225/45R17 | T90 T91 T93 | |
| | 96-188 | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46 | |
| | 96-188 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46 T91 T95 | |
| Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*.. | 253 | 215/50R17 | A01 K46 M+S R09 R70 T93 T95 | A12 A19 A99 Car Cbo Lim S01 |
| | 253 | 225/45R17 | M+S T91 T93 | |
| Audi A6 4B e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*.. | 162-184 | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93 | A12 A19 A99 Au9 Car Lim V17 X27 S01 |
| | 81-142 | 205/50R17 | R70 T89 T93 | |
| | 81-184 | 215/45R17 | A01 K1c T87 T88 T91 | |
| | 81-184 | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93 | |
| | 81-184 | 235/40R17 | A01 K1c K46 T90 T94 | |
| | 81-184 | 235/45R17 | A01 G40 K1c K46 | |
| | 81-184 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K41 K45 K46 T91 T93 | |
| Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*... e1*2001/116*0276*... e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 225/50R17 | T93 | A12 A19 A99 Car Lim NBF V17 X27 S01 |
| | 89-257 | 235/45R17 | T93 | |
| | 89-257 | 245/45R17 | A01 K1b K2b | |
| | 89-257 | 255/45R17 | A01 K1a K1b K2b K44 K46 K56 | |
| Audi A6 Allroad 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*... e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 215/55R17 | A33 M+S R70 | A19 A99 X28 S01 |
| | 120-257 | 225/55R17 | A01 A12 K42 K46 | |
| | 120-257 | 235/50R17 | A01 A12 K42 K46 | |
| | 120-257 | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46 | |
| | 120-257 | 255/45R17 | A01 A12 K42 K46 | |
| Audi A8 4E e1*2001/116*0198*... e1*2001/116*0246*.. | 154-257 | 235/55R17 | K1a | A01 A12 A19 A99 B03 Lim NBF S01 |
| | 154-257 | 245/50R17 | K1c K2b | |
| | 154-257 | 245/55R17 | G01 K1c K2b K41 | |
| Audi Q2 GA e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb | 85, 110 | 215/55R17 | K1c K2b R70 | A01 A12 A19 A58 A99 V17 S02 |
| | 85, 110 | 225/50R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | K2c K8o R03 | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | K2c K8o R03 | |
| | 85, 110 | 255/45R17 | K2c K8o R03 | |
| Audi Q2 GA e1*2007/46*1552*.. - Frontantrieb - mit Zusatz- Verbreiterungen | 85, 110 | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70 | A01 A12 A19 A58 A99 KMV V17 Z19 S02 |
| | 85, 110 | 225/50R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | K2c K8o R03 | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | K1c K2c K8f | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | K2c K8o R03 | |
| | 85, 110 | 255/45R17 | K2c K8o R03 | |
| Audi Q2 Quattro GA e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140 | 215/55R17 | K1c K2b R70 | A01 A12 A19 A56 A99 S02 |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1c K2c | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1c K2c | |
| | 110, 140 | 245/45R17 | K1c K2c K6w K8c | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi Q2 Quattro GA e1*2007/46*1552*01-.. - mit Zusatz- Verbreiterungen | 110, 140 | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70 | A01 A12 A19 A56 A99 KMV Z19 S02 |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 245/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8c | |
| Audi Q3 (I) 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 215/60R17 | A33 R70 | A19 A57 A99 V00 V17 S03 |
| | 88-162 | 225/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 225/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| | 88-162 | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| | 88-162 | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| Audi Q3 (I) 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*.. - mit Radhaus- Verbreiterungen | 88-162 | 215/60R17 | A33 R70 | A19 A57 A99 KMV V00 V17 S03 |
| | 88-162 | 225/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 225/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/50R17 | A12 | |
| | 88-162 | 235/55R17 | A12 | |
| | 88-162 | 245/50R17 | A12 | |
| Audi Q3 (II) F3 e1*2007/46*1900*.. | 110-169 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 S03 |
| | 110-169 | 225/60R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-169 | 225/65R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-169 | 235/60R17 | A01 K1c K2b | |
| Audi S3 8V e1*2007/46*0607*.. - Limousine / Cabrio - incl. Facelift 2016 | 206-228 | 215/45R17 | K1a K2b M+S | A01 A12 A19 A56 A99 Cbo F24 Lim S01 |
| | 206-228 | 225/45R17 | K1a K2b M+S | |
| | 206-228 | 235/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S | |
| | 206-228 | 235/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S | |
| | 206-228 | 245/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S | |
| Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*.. - incl. Facelift 2016 | 206-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | A01 A12 A19 A56 A99 F24 Flh S01 |
| | 206-228 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | |
| | 206-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | |
| Audi TT (II) 8J e1*2001/116* 0369*00-16; 0374*00-01; 0375*00 | 118-155 | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | A01 A12 A19 A57 A99 Cbo Cpe S01 |
| | 118-155 | 235/45R17 | K1a K46 K56 | |
| | 118-155 | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | |
| | 118-155 | 255/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 | |
| | 118-200 | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 235/45R17 | K1a K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S | |
| Audi TT (III) 8J e1*2001/116* 0369*31-.. ab Facelift 2018 (8S) | 180 | 225/50R17 | K1a K2b K6g K8c | A01 A12 A19 A57 A99 Cbo Cpe V00 V17 S01 |
| | 180 | 235/45R17 | K6g | |
| | 180 | 245/45R17 | K1a K2b K6g K8c | |
| | 180 | 255/45R17 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|---|
| Audi TT (III) 8J e1*2001/116* 0369*17-.. ab MJ 2015 (8S) incl. Facelift 2018 | 132-169 | 225/50R17 | K1a K2b K6g K8c | A01 A12 A19 A57 A99 Cbo Cpe V00 V17 S01 |
| | 132-169 | 235/45R17 | K6g | |
| | 132-169 | 245/45R17 | K1a K2b K6g K8c | |
| | 132-169 | 255/45R17 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c | |
| Audi TTS (III) 8J e1*2001/116* 0369*18-.. ab MJ 2015 (8S) incl. Facelift 2018 | 210-228 | 225/50R17 | K1a K2b K6g K8c M+S | A01 A12 A19 A56 A99 Cbo Cpe S01 |
| | 210-228 | 235/45R17 | K6g M+S | |
| | 210-228 | 245/45R17 | K1a K2b K6g K8c M+S | |
| Seat Alhambra 7N e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*.. - incl- Facelift 2015 | 85-162 | 225/50R17 | K2b T94 T98 | A01 A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 85-162 | 235/45R17 | K2b T93 T94 T97 | |
| | 85-162 | 235/50R17 | K1a K2c | |
| | 85-162 | 245/45R17 | K2b T95 T99 | |
| | 85-162 | 255/45R17 | K1a K2c | |
| Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*.. | 63-155 | 205/50R17 | K41 K44 K46 K56 R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A60 A99 Flh K1c K2b KOV SeF Sth V17 S01 |
| | 63-155 | 215/45R17 | K46 K56 T87 T88 T91 | |
| | 63-155 | 225/45R17 | K41 K44 K46 K56 | |
| Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. - Frontantrieb | 85, 110 | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70 | A01 A12 A19 A58 A99 F23 KMV V17 S02 |
| | 85, 110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 235/55R17 | G01 K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/50R17 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 85, 110 | 255/45R17 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. - Frontantrieb | 85, 110 | 215/55R17 | K1c K2b R70 | A01 A12 A19 A58 A99 F23 KOV S02 |
| | 85, 110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Seat Ateca 4drive 5FP e9*2007/46*6394*.. - Frontantrieb | 110, 140 | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70 | A01 A12 A19 A56 A99 F24 KMV S02 |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 235/55R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/50R17 | K1c K2b K6v K8c | |
| | 110, 140 | 255/45R17 | K1c K2b K6v K8c | |
| Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37 R70 | A12 A19 A58 A99 Car Lim V17 S01 |
| | 75-155 | 215/45R17 | R37 T87 T91 | |
| | 75-155 | 225/45R17 | A01 K1a K1b | |
| | 75-155 | 235/40R17 | A01 K1a K1b | |
| | 75-155 | 235/45R17 | A01 K1a K1b | |
| | 75-155 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K3b K6g K8b | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*.. | 63-155 | 205/50R17 | K27 K41 K44 K46 R37 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Flh K1a K1b K2b V17 S01 |
| | 63-155 | 215/45R17 | K27 K41 K46 R37 | |
| | 63-195 | 225/45R17 | K27 K41 K44 K46 | |
| Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. | 81-140 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g R70 | A01 A12 A19 A99 Car F24 Flh KOV V00 V17 S01 |
| | 81-140 | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 81-140 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 81-140 | 235/40R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 81-140 | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 81-140 | 245/40R17 | K2c K6h K6i K6j K8t R03 | |
| Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. | 63-110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Car F23 Flh KOV V17 S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g | |
| | 63-110 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 63-110 | 245/40R17 | K2c K6h K6j K8t R03 | |
| Seat Leon Cupra 5F e9*2007/46*0094*.. | 195,206 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g R70 | A01 A12 A19 A57 A99 BW7 Car F24 Flh V17 S01 |
| | 195,206 | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 195-221 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g | |
| | 195-221 | 235/40R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 195-221 | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 195-221 | 245/40R17 | K2c K6h K6i K6j K8t R03 | |
| Seat Leon X-Perience 5F e9*2007/46*0094*.. | 81-135 | 205/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h R70 | A01 A12 A19 A56 A99 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h R70 | |
| | 81-135 | 225/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 225/50R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-135 | 235/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-135 | 245/45R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i K6j K6y K8m | |
| Seat Tarraco KN e9*2007/46*6666*.. | 110, 140 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 110, 140 | 225/60R17 | A01 K1a K1b | |
| | 110, 140 | 225/65R17 | A01 K1a K1b | |
| | 110, 140 | 235/60R17 | A01 K1c | |
| | 110, 140 | 245/55R17 | A01 K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/55R17 | A01 K1c K2b | |
| Skoda Karoq NU e8*2007/46*0272*.. - Frontantrieb | 85, 110 | 215/55R17 | K1c K2b R70 | A01 A12 A19 A58 A99 F23 KOV S02 |
| | 85, 110 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq 4x4 NU e8*2007/46*0272*.. | 110, 140 | 215/55R17 | K1c K2b M+S R70 | A01 A12 A19 A56 A99 F24 KOV S02 |
| | 110, 140 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 225/55R17 | K1c K2b | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Kodiaq NS e8*2007/46*0249*.. | 85-140 | 215/65R17 | A91 R70 | A19 A57 A99 S02 |
| | 85-140 | 225/60R17 | A12 | |
| | 85-140 | 225/65R17 | A12 | |
| | 85-140 | 235/60R17 | A12 | |
| | 85-140 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b | |
| | 85-176 | 215/65R17 | A91 M+S R70 | |
| | 85-176 | 225/60R17 | A12 M+S | |
| | 85-176 | 225/65R17 | A12 M+S | |
| | 85-176 | 235/60R17 | A12 M+S | |
| Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..; e11*2007/46*0012*.. | 55-118 | 205/50R17 | K2b K41 K45 K46 K56 R37 R70 | A01 A12 A19 A99 Car K1c Lim Npf V17 S01 |
| | 55-118 | 215/45R17 | R37 T88 T91 | |
| | 55-147 | 205/50R17 | K2b K41 K45 K46 K56 M+S R70 | |
| | 55-147 | 215/45R17 | M+S T91 | |
| | 55-147 | 225/45R17 | K27 K2b K41 K45 K46 K56 | |
| | 55-147 | 235/40R17 | K2b K41 K44 K45 K46 K56 T90 | |
| | 55-147 | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03 | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 77-169 | 205/50R17 | K1a K1b K2b R70 | A01 A12 A19 A57 A99 Car F24 Lim Npf V00 V17 S01 |
| | 77-169 | 215/45R17 | K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 225/45R17 | K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 235/40R17 | K1c K2b K6g K8e | |
| | 77-169 | 235/45R17 | K1c K2b K6g K8e | |
| | 77-169 | 245/40R17 | K1c K2b K6g K8e | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 63-110 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K8g R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Car F23 Lim Npf V17 S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K1a K1b K2b | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K8g | |
| | 63-110 | 235/40R17 | K1c K2b K8k | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1c K2b K8k | |
| | 63-110 | 245/40R17 | K1c K2b K8k | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-.. e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 63-110 | 205/50R17 | K1a K1b K2a K2b K8k R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Car F23 Lim Npf V17 S01 |
| | 63-110 | 215/45R17 | K1a K1b K2a K2b K8k | |
| | 63-110 | 225/45R17 | K1a K1b K2a K2b K8k | |
| | 63-110 | 235/40R17 | K1c K2c K6g K8t | |
| | 63-110 | 235/45R17 | K1c K2c K6g K8t | |
| | 63-110 | 245/40R17 | K1c K2c K6g K8t | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-.. e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 81-140 | 205/50R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 R70 | A01 A12 A19 A57 A99 Car F24 Lim Npf V00 V17 S01 |
| | 81-140 | 215/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T87 T91 | |
| | 81-180 | 205/50R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m M+S R70 | |
| | 81-180 | 215/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m M+S T87 T91 | |
| | 81-180 | 225/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m | |
| | 81-180 | 235/40R17 | K1c K2c K6h K6i K8s | |
| | 81-180 | 235/45R17 | K1c K2c K6h K6i K8s | |
| | 81-180 | 245/40R17 | K1c K2c K6h K6i K8s | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia Scout (II) 1Z e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | A01 A12 A19 A56 A99 Car KMV S01 |
| | 103-118 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | |
| | 103-118 | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19 | 81-135 | 205/50R17 | M+S R70 | A12 A19 A56 A99 Car F24 S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | M+S R70 | |
| | 81-135 | 225/45R17 | M+S | |
| | 81-135 | 225/50R17 | A01 K1a K1b | |
| | 81-135 | 235/45R17 | | |
| | 81-135 | 245/45R17 | A01 K1a K1b | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26 e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 110-135 | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S R70 | A01 A12 A19 A56 A99 Car F24 S01 |
| | 110-135 | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S R70 | |
| | 110-135 | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S | |
| | 110-135 | 225/50R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v | |
| | 110-135 | 235/45R17 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v | |
| | 110-135 | 245/45R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v | |
| | 110-135 | 255/45R17 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v | |
| Skoda Superb (I) 3U e11*98/14*0187*.. | 74-142 | 205/50R17 | R37 R70 T89 T93 | A12 A19 A58 A99 Lim V17 S01 |
| | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-142 | 225/45R17 | T90 T91 | |
| | 74-142 | 235/40R17 | A01 K1c K2b K45 T90 T94 | |
| | 74-142 | 245/40R17 | A01 K2b K46 R03 | |
| Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*00-31; e11*2007/46* 0014*00-21 | 77-147 | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R70 T93 | A01 A12 A19 A99 Car K56 Lim V17 S01 |
| | 77-191 | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b M+S R70 T93 | |
| | 77-191 | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b T94 | |
| | 77-191 | 235/45R17 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 | |
| | 77-191 | 245/40R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 T95 | |
| Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116* 0326*32-45; e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*.. | 88-206 | 215/55R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 Car Lim V00 V17 S02 |
| | 88-206 | 225/50R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 235/50R17 | A01 K1c K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 245/45R17 | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 88-206 | 255/45R17 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m | |
| Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | 225/45R17 | K1a K1b K2b T90 T91 T93 | A01 A12 A19 A57 A99 S01 |
| | 77-125 | 225/50R17 | K1c K2a K2b | |
| | 77-125 | 235/45R17 | K1c K2b | |
| | 77-125 | 245/45R17 | K1c K2a K2b | |
| VW Arteon 3H e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 215/55R17 | M+S R70 | A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 110-206 | 225/50R17 | | |
| | 110-206 | 225/55R17 | | |
| | 110-206 | 235/50R17 | A01 K1a K2b | |
| | 110-206 | 245/50R17 | A01 K1c K2b K5b K8d | |
| | 110-206 | 255/45R17 | A01 K1a K2b | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Beetle, /Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*.. | 77-162 | 215/55R17 | K1c K2b K3a K3c R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Cbo Flh V17 S01 |
| | 77-162 | 225/50R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c | |
| | 77-162 | 235/45R17 | K1c K2b K3a K3c | |
| | 77-162 | 235/50R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d | |
| | 77-162 | 245/45R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c | |
| | 77-162 | 255/45R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d | |
| VW Bus (T4) 7DB e1*96/79*0067*... e1*98/14*0067*.. | 50-103 | 225/55R17 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T01 T97 158 | A01 A12 A19 A99 K34 V17 S04 |
| | 50-103 | 235/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T94 T97 158 | |
| | 50-103 | 235/50R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T00 T96 158 | |
| | 50-103 | 245/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T95 T99 158 | |
| | 50-103 | 255/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T02 T98 158 | |
| VW Bus (T4) 7DZ e1*97/27*0095*... e1*98/14*0095*.. | 65-150 | 225/55R17 | G67 T01 T97 158 | A01 A12 A19 A99 K34 K41 V17 S04 |
| | 65-150 | 235/45R17 | T97 158 | |
| | 65-150 | 235/50R17 | K1c K2b K42 K44 T00 T96 158 | |
| | 65-150 | 245/45R17 | K1c K2b K42 K44 T95 T99 158 | |
| | 65-150 | 255/45R17 | K2b K42 K44 R03 T02 T98 158 | |
| VW Bus (T4) California 7DZA e1*98/14P0143*.. | 111-150 | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 | A01 A12 A19 A99 K34 V17 S04 |
| | 111-150 | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T99 | |
| | 111-150 | 255/45R17 | K2b K42 K44 R03 T02 T98 | |
| VW Bus (T4), Transporter 70X0.., 70X1.. F514, 519, 521, 576, F657, G206,213-214, G284, 340, 461-462 | 44-81 | 225/55R17 | G01 K1a K41 T01 T97 158 | A01 A12 A19 A99 K34 K42 S04 |
| | 44-81 | 235/45R17 | K1a R70 T93 T94 T97 158 | |
| | 44-81 | 235/50R17 | K1a K41 T00 T96 158 | |
| | 44-81 | 245/45R17 | K1c K2b T95 T99 158 | |
| VW Bus (T4), Transporter 70X02.., 70X12.. H297-300, 304, 306, H322-327 | 50-103 | 225/55R17 | G01 K41 K44 T01 T97 158 | A01 A12 A19 A99 K1c K2c K34 K42 V17 S04 |
| | 50-103 | 235/45R17 | K41 K44 R70 T93 T94 T97 158 | |
| | 50-103 | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 158 | |
| | 50-103 | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 158 | |
| | 50-103 | 255/45R17 | K41 K44 T02 T98 158 | |
| VW Bus (T4), Transporter 7DW, 7DWA e1*96/79, 98/14* 0066,0120*.. | 50-103 | 225/55R17 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T01 T97 | A01 A12 A19 A99 K34 V17 S04 |
| | 50-103 | 235/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T97 | |
| | 50-103 | 235/50R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T00 | |
| | 50-103 | 245/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T99 | |
| | 50-103 | 255/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T02 T98 | |
| VW Caddy (III) 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*00-41; e1*2007/46* 0217*00-19; L320 - incl. MJ 2011 | 51-125 | 205/50R17 | K1c K2c R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A57 A59 A99 K34 V00 V17 S01 |
| | 51-125 | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91 | |
| | 51-125 | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Caddy (III) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*00-41; e1*2007/46* 0217*00-19; L320 - incl. MJ 2011 | 62-125 | 205/50R17 | K1c K2c R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A57 A67 A99 K34 V00 V17 S01 |
| | 62-125 | 215/45R17 | K1c K2c T87 T91 | |
| | 62-125 | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 | |
| VW Caddy (IV) Maxi 2K, 2KN e1*2001/116* 0252*42-..; e1*2007/46* 0217*20-.. ab MJ 2016 | 55-110 | 205/50R17 | K1c K2c R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A57 A67 A99 V00 V17 S01 |
| | 55-110 | 215/45R17 | K1c K2a K2b T91 | |
| | 55-110 | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94 | |
| VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*00-35; e1*2007/46* 0357*00-13; 0506*.. - incl. Facelift 2011 | 75-130 | 215/50R17 | K1c R02 R70 | A01 A12 A19 A99 KMV V17 S01 |
| | 75-130 | 215/50R17 | M+S R03 R70 | |
| | 75-130 | 225/45R17 | K1a M+S | |
| | 75-130 | 235/45R17 | K1c | |
| | 75-130 | 245/45R17 | K1c K2b K30 | |
| VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011 | 85-184 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K45 K56 R37 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Cbo K46 V17 S01 |
| | 85-184 | 215/45R17 | K1a K2b K56 R37 T87 T88 | |
| | 85-184 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K44 K56 | |
| | 85-184 | 245/40R17 | K2c K44 K56 R03 | |
| | 85-191 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K44 K56 M+S R70 | |
| | 85-191 | 215/45R17 | K1a K2b K56 M+S T87 T88 | |
| | 85-191 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K44 K56 M+S | |
| | 85-191 | 235/45R17 | K1c K2a K2b K44 K56 | |
| VW Golf (V) 1K e1*2001/116* 0242*00-24 | 55-169 | 205/50R17 | K41 K44 K46 K56 R37 R70 | A01 A12 A19 A99 K1c K2b V17 S01 |
| | 55-169 | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 | |
| | 55-184 | 225/45R17 | K41 K44 K46 K56 | |
| VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116* 0328*00-14 | 59-147 | 205/50R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Car K1c K2c V17 S01 |
| | 59-147 | 215/45R17 | K27 K41 K44 K46 K56 | |
| | 59-147 | 225/45R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 | |
| VW Golf (VI) 1K e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Fließheck/Cabrio | 59-173 | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i R70 | A01 A12 A19 A99 V17 S01 |
| | 59-173 | 215/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91 | |
| | 59-173 | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 59-173 | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 59-173 | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| VW Golf (VI) R 1K e1*2001/116 *0242*33-.. - Fließheck/Cabrio | 188-199 | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i R70 | A01 A12 A19 A99 V17 S01 |
| | 188-199 | 215/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T88 | |
| | 188-199 | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i | |
| | 188-199 | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 188-199 | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*.. e1*2007/46* 0492*00-05 | 59-118 | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K8i R70 | A01 A12 A19 A99 Car V17 S01 |
| | 59-118 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8i T87 T88 | |
| | 59-118 | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8i | |
| | 59-118 | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| | 59-118 | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r | |
| VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*.. e1*2007/46* 0490*05-.. e1*2007/46*0492*06-.. - incl. Facelift 2017 | 63-169 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g R70 | A01 A12 A19 A57 A99 Car F24 Flh KOV NoE V00 V17 S01 |
| | 63-169 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 63-169 | 245/40R17 | K2c K6h K6i K8m R03 | |
| | 63-180 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 63-180 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 63-180 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 63-195 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70 | |
| | 63-195 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| VW Golf (VII) /-Variant AU, AUV, 1K, 1KM e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0627*.. e1*2007/46* 0490*05-.. e1*2007/46*0492*06-.. - incl. Facelift 2017 | 63-90 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g R70 | A01 A12 A19 A58 A99 Car F23 Flh KOV NoE V17 S01 |
| | 63-90 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g | |
| | 63-90 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g | |
| | 63-90 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K8k | |
| | 63-90 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K8k | |
| | 63-90 | 245/40R17 | K2c K6g K8t R03 | |
| VW Golf (VII) Alltrack AUV e1*2007/46*0627*.. | 81-135 | 205/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e R70 | A01 A12 A19 A56 A99 Car F24 KMV S01 |
| | 81-135 | 205/55R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e R70 | |
| | 81-135 | 225/45R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 225/50R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 235/45R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 245/45R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m | |
| VW Golf (VII) R AU e1*2007/46*0623*.. - incl. Facelift 2017 | 206, 221 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g R70 | A01 A12 A19 A56 A99 F24 S01 |
| | 206, 221 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 206, 221 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g | |
| | 206, 221 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 206, 221 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 206-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70 | |
| | 206-228 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 206-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 206-228 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S | |
| | 206-228 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S | |
| VW Golf (VII) R Variant AUV e1*2007/46*0627*.. - incl. Facelift 2017 | 213-228 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70 | A01 A12 A19 A56 A99 Car F24 S01 |
| | 213-228 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 213-228 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S | |
| | 213-228 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S | |
| VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. e1*2007/46*0491*.. | 55-125 | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 K44 K56 V17 S01 |
| | 55-125 | 215/45R17 | K1c K27 K2b K41 T87 T88 T91 | |
| | 55-125 | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46*0492*08-.. | 92-110 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a R70 | A01 A12 A19 A58 A99 F24 V17 S01 |
| | 92-110 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | |
| | 92-110 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a | |
| | 92-110 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m | |
| | 92-110 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m | |
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*...; e1*2007/46*0492*08-.. | 63-85 | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k R70 | A01 A12 A19 A58 A99 F23 V17 S01 |
| | 63-85 | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k | |
| | 63-85 | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k | |
| | 63-85 | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K8t | |
| | 63-85 | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K8t | |
| VW Jetta 16, 16H e1*2007/46*0539*...; e1*2007/46*0584*.. | 77 - 155 | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m | A01 A12 A19 A58 A99 Sth S01 |
| | 77 - 155 | 225/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s | |
| VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*.. | 66-147 | 205/50R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 R70 | A01 A12 A19 A58 A99 K1c K2c Sth V17 S01 |
| | 66-147 | 215/45R17 | K27 K41 K44 K46 K56 | |
| | 66-147 | 225/45R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 | |
| VW Passat (V) 3B e1*95/54*0043*... e1*98/14*0043*.. | 66-142 | 205/50R17 | K1c K46 R70 | A01 A12 A19 A99 Car Lim V17 S01 |
| | 66-142 | 215/40R17 | K1c K2b K46 T83 T85 | |
| | 66-142 | 215/45R17 | K1c K2b K46 T87 T88 | |
| | 66-142 | 225/45R17 | K1c K2b K46 T90 | |
| | 66-142 | 235/40R17 | K1c K2b K44 K45 K46 T90 | |
| | 66-142 | 245/35R17 | K1c K2b K44 K45 K46 T87 T88 | |
| VW Passat (V) 3BG e1*98/14*0157*... e1*2001/116*0157*.. | 74-142 | 205/50R17 | A01 K46 R37 R70 T89 T93 | A12 A19 A99 Car Lim V17 S01 |
| | 74-142 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91 | |
| | 74-142 | 225/45R17 | A01 K46 T90 | |
| | 74-142 | 235/40R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T90 | |
| | 74-142 | 245/40R17 | A01 K2b K44 K46 R03 | |
| VW Passat (V) W8 3BS e1*98/14*0173*... e1*2001/116*0173*.. | 202 | 205/50R17 | A01 K46 M+S R09 R70 T93 | A12 A19 A99 B11 Car Lim V17 S01 |
| | 202 | 215/45R17 | M+S T91 | |
| | 202 | 225/45R17 | A01 K46 T90 T91 T93 | |
| | 202 | 235/40R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T90 T94 | |
| | 202 | 235/45R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T93 | |
| | 202 | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K45 K46 T91 T93 | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 205/50R17 | K1c K2b K46 R37 R70 | A01 A12 A19 A99 K56 Lim V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | K1a K2b K46 R37 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | K1c K2b K44 K46 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 | |
| | 75-147 | 245/40R17 | K2b K44 K46 R03 | |
| VW Passat (VI) 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 205/50R17 | K1c K2b K46 M+S R70 | A01 A12 A19 A99 K56 Lim S01 |
| | 184 | 215/45R17 | K1a K2b K46 M+S T87 T88 T91 | |
| | 184 | 225/45R17 | K1c K2b K44 K46 M+S | |
| | 184 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 184 | 205/50R17 | K1c K2b K56 M+S R70 T93 | A01 A12 A19 A99 Car K46 S01 |
| | 184 | 215/45R17 | K1a K2b K56 M+S T91 | |
| | 184 | 225/45R17 | K1c K2b K44 K56 M+S T91 | |
| | 184 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K56 | |
| VW Passat (VI) Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23 | 75-147 | 205/50R17 | K1c K2b K56 R37 R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A99 Car K46 V17 S01 |
| | 75-147 | 215/45R17 | K1a K2b K56 R37 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 225/45R17 | K1c K2b K44 K56 T90 | |
| | 75-147 | 235/45R17 | K1c K2b K44 K56 | |
| | 75-147 | 245/40R17 | K2b K44 K56 R03 | |
| VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - ab MJ 2011 | 77-155 | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A99 Car Lim V17 VoA S01 |
| | 77-155 | 215/45R17 | K1a K2b K4i K6g T87 T91 | |
| | 77-155 | 225/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T91 T94 | |
| | 77-155 | 235/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e | |
| | 77-155 | 245/40R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e | |
| VW Passat (VII) 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10, 0547*00-03 - mit Radhaus- Verbreiterungen - ab MJ 2011 | 77-155 | 205/50R17 | K1c K4i K6g K6i K8e R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A99 Car KMV Lim V17 VoA S01 |
| | 77-155 | 215/45R17 | K4i K6g T87 T91 | |
| | 77-155 | 225/45R17 | K1c K4i K6g K6i K8e T91 T94 | |
| | 77-155 | 235/45R17 | K1c K4i K6g K6i K8e | |
| | 77-155 | 245/40R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e | |
| VW Passat (VII) Alltrack 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-36; e1*2007/46* 0502*00-10; 0547*00-03 - mit Radhaus- Verbreiterungen | 103-155 | 225/45R17 | K6h K6w K8h M+S T91 T94 | A01 A12 A19 A56 A99 Car KMV S01 |
| | 103-155 | 225/50R17 | K6h K6y K8h | |
| | 103-155 | 235/45R17 | K6h K6w K8h | |
| | 103-155 | 245/45R17 | K6h K6y K8h | |
| | 103-155 | 255/45R17 | K1c K2b K5d K5w K6h K6y K8m | |
| VW Passat (VIII) 3C e1*2001/116* 0307*37-.. - Limousine / Variant ab MJ 2015 (B8/3G) | 88-206 | 215/55R17 | K8h R70 | A01 A12 A19 A57 A99 Car Lim V00 V17 VoA S02 |
| | 88-206 | 225/50R17 | K1c K2b K8h | |
| | 88-206 | 235/50R17 | K1c K2c K4i K6i K8m | |
| | 88-206 | 245/45R17 | K1c K2b K8h | |
| | 88-206 | 255/45R17 | K1c K2c K4i K6i K8m | |
| VW Passat CC / CC 3CC e1*2001/116*0468*.. - incl. Modell 2012 | 100-220 | 205/50R17 | R70 T89 T93 | A12 A19 A99 S01 |
| | 100-220 | 215/45R17 | T87 T91 | |
| | 100-220 | 225/45R17 | | |
| | 100-220 | 235/45R17 | A01 K2b K32 K42 K46 K56 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Phaeton 3D, 3d e1*98/14*0189*..; e1*2001/116*0189*..; DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*.. | 165-246 | 235/55R17 | T97 | A12 A19 A99 B03 BnK Lim S01 |
| | 165-246 | 245/50R17 | A01 K1a K1b | |
| VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*.. - incl. Facelift 2015 | 90-155 | 205/50R17 | R70 | A12 A19 A58 A99 Cpe S01 |
| | 90-155 | 215/45R17 | | |
| | 90-162 | 205/50R17 | M+S R70 | |
| | 90-162 | 215/45R17 | M+S | |
| | 90-162 | 225/45R17 | | |
| VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*.. - incl. Facelift 2015 | 188-206 | 205/50R17 | M+S R70 | A12 A19 A58 A99 Cpe S01 |
| | 188-206 | 215/45R17 | M+S | |
| | 188-206 | 225/45R17 | | |
| | 188-206 | 235/45R17 | | |
| VW Sharan 7N e1*2007/46*0401*..; e1*2007/46*0434*.. - incl. Facelift 2015 | 85-162 | 225/50R17 | K2b T94 T98 | A01 A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 85-162 | 235/45R17 | K2b T93 T94 T97 | |
| | 85-162 | 235/50R17 | K1a K2c | |
| | 85-162 | 245/45R17 | K2b T95 T99 | |
| | 85-162 | 255/45R17 | K1a K2c | |
| VW T-ROC A1 e13*2007/46*1845*.. | 85-140 | 215/55R17 | K1c K2b R70 | A01 A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 85-140 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 85-140 | 235/50R17 | K1c K2c | |
| | 85-140 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| | 85-140 | 255/45R17 | K1c K2c K6w | |
| VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*00-23; e1*2007/46* 0487*00-14 - incl. Facelift 2011 - mit Radhaus- Verbreiterungen | 81-155 | 225/55R17 | | A12 A19 A57 A99 KMV S02 |
| | 81-155 | 235/55R17 | | |
| | 81-155 | 245/50R17 | | |
| | 81-155 | 255/50R17 | A01 K42 | |
| | 81-155 | 255/50R17 | Z19 | |
| VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*11-23; e1*2007/46* 0487*02-14 - ab Facelift 2011 | 81-155 | 225/55R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 81-155 | 235/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-155 | 245/50R17 | K1c K2b | |
| | 81-155 | 255/50R17 | K1c K2b K42 | |
| VW Tiguan (I) 5N e1*2001/116* 0450*00-10; e1*2007/46* 0487*00-01 | 81-155 | 225/55R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A19 A57 A99 S02 |
| | 81-155 | 235/55R17 | K1c K2b | |
| | 81-155 | 245/50R17 | K1c K2c | |
| | 81-155 | 255/50R17 | K1c K2c K42 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) 5N e1*2001/116* 0450*24-..; e1*2007/46* 0487*15-.. - ab Modell 2016 | 85-176 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 KOV S02 |
| | 85-176 | 225/60R17 | | |
| | 85-176 | 225/65R17 | | |
| | 85-176 | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 85-176 | 245/55R17 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace 5N e1*2001/116* 0450*31-.. | 110-176 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 KOV S02 |
| | 110-176 | 225/60R17 | | |
| | 110-176 | 225/65R17 | | |
| | 110-176 | 235/60R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-176 | 245/55R17 | A01 K1c K2b | |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line 5N e1*2001/116* 0450*31-.. - mit Radhaus- Verbreiterungen | 110-176 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 KMV S02 |
| | 110-176 | 225/60R17 | | |
| | 110-176 | 225/65R17 | | |
| | 110-176 | 235/60R17 | | |
| | 110-176 | 245/55R17 | | |
| VW Tiguan (II) R-Line 5N e1*2001/116* 0450*24-..; e1*2007/46* 0487*15-.. - ab Modell 2016 - mit Radhaus- Verbreiterungen | 85-176 | 215/65R17 | R70 | A12 A19 A57 A99 KMV S02 |
| | 85-176 | 225/60R17 | | |
| | 85-176 | 225/65R17 | | |
| | 85-176 | 235/60R17 | | |
| | 85-176 | 245/55R17 | | |
| VW Touran (I) 1T e1*2001/116* 0211*00-22; e1*2007/46* 0357*00-01 | 66-125 | 205/50R17 | K1c K2b R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A58 A99 Npf V17 S01 |
| | 66-125 | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91 | |
| | 66-125 | 225/45R17 | K1c K2b | |
| VW Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*23-35; e1*2007/46* 0357*02-13, 0506*.. ab MJ 2011 | 66-130 | 205/50R17 | K1c K2b R70 T89 T93 | A01 A12 A19 A58 A99 Npf V17 S01 |
| | 66-130 | 215/45R17 | K1c K2b T91 | |
| | 66-130 | 225/45R17 | K1c K2b | |
| VW Touran (II) 1T e1*2001/116* 0211*36-..; e1*2007/46*0357*14-.. ab MJ 2016 | 81-140 | 205/55R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d R70 | A01 A12 A19 A58 A99 V17 S02 |
| | 81-140 | 215/55R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d R70 | |
| | 81-140 | 225/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03 | |

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst- geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%) | | |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
| | Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

158 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

A01 Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

A33 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A59 Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

A60 Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

A67 Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

A91 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A99 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Au7 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).

Au9 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

B03 Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
- Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K27 An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K30 Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

K32 Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

K34 Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K3b An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K3c An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K3d An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

- K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.
- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8o An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

K8r An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8t An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K9v An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

NBF Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

NoE Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R02 Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03 Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

R37 Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

R70 Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

S01 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

S02 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

S03 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

S04 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

SeF Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

T00 Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T01 Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T02 Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T83 Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T85 Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T87 Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T88 Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T89 Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T90 Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T95 Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T96 Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T97 Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T98 Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

T99 Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

V00 Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V17 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 195/45R17 | 215/40R17 |
| Nr. 3 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 4 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 5 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6 | 205/55R17 | 225/50R17 |
| Nr. 7 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 8 | 215/45R17 | 235/40R17, 245/40R17 |
| Nr. 9 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 10 | 215/55R17 | 235/50R17 |
| Nr. 11 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 12 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 13 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 14 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 15 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 16 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 17 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 18 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 19 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VoA Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

X27 Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X28 Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z19 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 14. März 2019 in Lamsheim statt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.


Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. März 2019

SBC



Blauth

00314914.DOC